



Leinölpro GmbH  
Brückenberg 8d  
65589 Hadamar  
Fon 064 33 / 94 37 73  
Fax 064 33 / 94 55 05  
[www.leinoelpro.de](http://www.leinoelpro.de)

© 2008 – 2024 Leinölpro GmbH, Stand: 1. November 2023

## Informationblatt: Leinölfarben-Arbeitstemperaturen

### ARBEITSTEMPERATUR

Die Leinölpro Leinölfarben enthalten kein Wasser und sind frost- unempfindlich. Grundanstriche können sogar bei Niedrigtemperaturen durchgeführt werden. Der Untergrund muss jedoch während der Arbeit durchgängig frostfrei und trocken sein.

Die Trocknung kann deutlich länger dauern.

Die Leinölfarbe muss Zimmertemperatur behalten. Die beste Verarbeitungstemperatur für Anstriche liegt bei 15-25°C .

Auf offenen Baustellen, kann die Farbdose z.Bsp. mittels einem Wasserbad erwärmt werden. Kein aufheizen, keine offenen Wärmequellen !!

### UNTERGRUND

Die unterschiedlichen Untergründe wie aus Holz-, Gips- und Metall müssen sauber, silikonfrei und trocken sein (unter 15% Feuchtigkeitsgehalt, Laubhölzer unter 12%) und einen pH-neutralen Wert 6-9 haben.

Oberflächen auf Silikonbasis oder gewachste Flächen können nicht mit Leinölfarben gestrichen werden. Hier muss die Altfarbe und Wachsschicht bis auf den Grund abgeschliffen werden. Konventionellen Farben; diese müssen vor einem Neuanstrich gut angeschliffen werden. Wenn nach dem Anschleifen eines konventionellen Altanstrichs als Test dünn aufgebracht rohes Leinöl schnell wegzieht, hält auch ein Leinölfarbanstrich. Außen muss ein Altanstrich aus Wasserlack, Alkyd-, Acryl- oder ähnlichen Farben komplett entfernt werden. Hingegen kann ein alter Anstrich aus Leinölfarbe nach dem Säubern einfach überstrichen werden. **Legen Sie vor dem Anstrich Proben an!**

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

© **Leinölpro GmbH**, Brückenberg 8d, D-65589 Hadamar - Fon 064 33/94 37 73  
[info@leinoelpro.de](mailto:info@leinoelpro.de). Weitere Hinweise und Bestellmöglichkeit unter [www.leinoelpro.de](http://www.leinoelpro.de)  
Stand 01.11.2023