

leinölpro GmbH  
Brückenberg 8d  
65589 Hadamar-Niederzeuzheim  
Fon 064 33 94 37 73  
info@leinoelpro.de  
[www.leinoelpro.de](http://www.leinoelpro.de)



© 2023/24 leinölpro GmbH, Brückenberg 8d, 65589 Hadamar

## **Arbeitsplattenöl lösemittelfrei (oap)**

### **Anwendung:**

Farblose, seidenmatte Imprägnierung für Holzflächen im Innenbereich, wie Küchenarbeitsplatten, Möbel und Kinderspielzeug aus Holz.

### **Technische Eigenschaften:**

Öl-Wachs-Gemisch, lösemittelfrei. Veredelt das Holz dauerhaft und garantiert eine widerstandsfähige Oberfläche. Imprägnierend, wasserabweisend, offenporig, dampfdurchlässig. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.

### **Farbton:**

farblos, leicht anfeuernd.

### **Inhaltsstoffe:**

Leinöl und Pflanzen-Standöle, Wachs, Tonerde, Kaolin, Zinkoxid, Aluminiumsilikate, Sikkativ. Keine Lösemittel! Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie ab 2010).

### **Untergrund und Vorbereitung:**

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

### **Verarbeitung:**

Trockenen Untergrund mit 180er Körnung fein anschleifen und gründlich entstauben. Bei mindestens 20 °C und guter Lüftung arbeiten. Arbeitsplattenöl gut aufrühren und mit Flachpinsel (helle Borsten), festem Tuch oder Küchenpapier dünn auftragen. Je nach Saugfähigkeit im Abstand von min. 12 Stunden 2 bis 3 x auf durchgetrocknetem Voranstrich auftragen. Jeweils nach 1 Std. die Glanzstellen abwischen. Der letzte Auftrag ist nach 24 Std. schonend belastbar (Gesamttrockenzeit 2 Tage).

**Wichtig!** Vorversuch durchführen. Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!

Bei Pflegeanstrichen sehr fein anschleifen und entstauben.

Arbeitsplattenöl oap aufbringen; Glanzstellen nach 1 Std. abwischen.

### Gebindegrößen und Verbrauch:

25 ml / 1 qm pro Auftrag.

oap01 125ml Blechdose  
oap1 1l Blechdose  
oap3 3l Blecheimer



Diese Auswahl und viel mehr finden Sie im shop unter: [www.leinoelpro.de](http://www.leinoelpro.de)

### Entsorgung:

gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 12.  
GISCODE: Ö 10

### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Bei Verschlucken: sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.  
KEIN Erbrechen herbeiführen.  
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.  
Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.  
Die mit dem Produkt getränkten Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc., luftdicht in Metallbehältern oder in mit Wasser gefüllten Behältern aufbewahren und dann entsorgen.  
Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.  
Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.  
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.  
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.  
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

### Hinweis:

Die in diesem Produktmerkblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Aus unsachgemäßem Transport oder Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in dieser Produktinformation entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

© leinölpro GmbH, Brückenberg 8d, D-65589 Hadamar Fon 064 33/94 37 73  
info@leinoelpro.de. Weitere Hinweise und Bestellmöglichkeit unter [www.leinoelpro.de](http://www.leinoelpro.de)  
Stand 31.01.2024