

leinölpro GmbH
Brückenberg 8d
65589 Hadamar-Niederzeuzheim
Fon 064 33 94 37 73
info@leinoelpro.de
www.leinoelpro.de



© 2023/24 leinölpro GmbH, Brückenberg 8d, 65589 Hadamar

Leinöl roh (or)

Anwendung:

Für Holzkonservierung und Oberflächenverfestigung im Innen- und Außenbereich auf Holz, Metall, Lehm, Putz, Stuck, Presspappe und Leinwand. Das kaltgepresste Leinöl roh ist naturrein, entschleimt und daher für Malerzwecke im Handwerk, Bau und Industrie hervorragend geeignet.

Technische Eigenschaften:

Kaltgepresstes Leinöl roh dient überwiegend als Grundierung auf Holz im Innen- und Außenbereich, nach der Trocknung bei 20°C ca. 48 Stunden wird mit der lösemittel- und harzfreier Leinölfarbe gestrichen. Leinöl roh schützt die Holzoberfläche nicht gegen das UV-Licht. Mit Leinöle getränkte Lappen, Papiere, Späne und andere poröse Stoffe können sich selbst entzünden. In Wasser tauchen und unter Luftabschluss aufbewahren. In Behältern und verarbeitet ist Leinöl nicht selbstentzündend. Der Farbton ist farblos bis leicht gold.

Inhaltsstoffe:

kaltgepresstes Leinöl roh naturrein und entschleimt.

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Altanstriche im Außenbereich aus Wasserlack, Acryl oder ähnliche Farben müssen komplett entfernt werden., Im Innenbereich mindestens anschleifen. Probe machen!

Verarbeitung:

Trockenen Untergrund mit 80er Körnung anschleifen und gründlich entstauben. Holzoberfläche darf nicht zu glatt sein. Bei mindestens 20 °C und guter Lüftung mit einem Schweineborstenpinsel das Leinöl dünn verstreichen. und kräftig ausstreichen. Glanzstellen nach ca. 5-10 Min. mit trockenem Pinsel nacharbeiten. Pinsel immer im Leinöl roh zwischenlagern, dann bleiben sie somit für weitere Anstriche z.B mit der Leinölfarbe geschmeidig. Nach vollendeter Arbeit nicht mit Verdünnung, sondern mit der Leinölseife reinigen.

Gebindegrößen und Verbrauch:

1l/10qm pro Auftrag

or1 1l Kunststoffflasche

or5 5l Kunststoffkanister



Diese Auswahl und viel mehr finden Sie im shop unter: www.leinoelpro.de

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 20 01 25 Speiseöle

GISCODE: (Gefahrstoff-Informationssystem der BG Öle, Wachse, lösemittelfrei) Ö 10

Sicherheitshinweise:

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

Hinweis:

Die in diesem Produktmerkblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Aus unsachgemäßem Transport oder Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in dieser Produktinformation entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.