

leinölpro GmbH  
Brückenberg 8d  
65589 Hadamar-Niederzeuzheim  
Fon 064 33 94 37 73  
info@leinoelpro.de  
www.leinoelpro.de



© 2023/24 leinölpro GmbH, Brückenberg 8d, 65589 Hadamar

## **Hartöl, ohne Lösemittel (oho)**

### **Anwendung:**

Farblose, offenporige Imprägnierung von Holz im Trockenbereich. Ergibt eine strapazierfähige, sanft glänzende Oberfläche bei Holzböden, Holzmöbeln, Holztüren und Treppen. Feuer die Holzmaserung, je nach Saugfähigkeit und Färbung, unterschiedlich an.

Probe anlegen!

### **Technische Eigenschaften:**

Lösemittelfreie, cobaltfreie, wasserdampfdurchlässige, kratzfeste und wasserabweisende

Imprägnierung. Nicht geeignet für Feuchtbereiche (Bad, Dusche)

Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71 Teil.3

Farbton: Farblos bis leicht gelblich

### **Inhaltsstoffe:**

Leinöl und Pflanzen-Standöl-Naturharzester, Tonerde, Carnaubewachs, Titandioxid, Sikkativ, keine Lösemittel! Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie ab 2010).

### **Untergrund und Vorbereitung:**

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

### **Verarbeitung:**

Den trockenen Untergrund mit 120er Körnung fein anschleifen und gründlich entstauben, Atemschutzmaske tragen! Bei mindestens 20°C und guter Lüftung arbeiten. Hartöl o.L. (oho) gut aufrühren und mit einem Flachpinsel (helle Borsten) dünn auftragen und gut einarbeiten, bei größeren Flächen optimalerweise mit einer Poliermaschine. Trocknet bei guter Lüftung in 24 Stunden, kann mehrmals besprenkelt und einpoliert werden.

### **Wichtig!**

Vorversuch durchführen! Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für eine optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Bei Pflegeanstrichen sehr fein anschleifen und entstauben. Hartöl o.L. (oho) aufbringen und einmassieren.

© leinölpro GmbH, Brückenberg 8d, D-65589 Hadamar Fon 064 33/94 37 73  
info@leinoelpro.de. Weitere Hinweise und Bestellmöglichkeit unter [www.leinoelpro.de](http://www.leinoelpro.de)  
Stand 31.01.2024

### **Gebindegröße und Verbrauch:**

25 ml / 1 qm pro Auftrag.

oho01 125ml Blechdose  
oho1 1l Blechdose  
oho3 3l Blecheimer



Diese Auswahl und viel mehr finden Sie im shop unter: [www.leinoelpro.de](http://www.leinoelpro.de)

### **Entsorgung:**

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 12. GHS-CODE: (Gefahrstoff- Informationssystem der BG Öle, Wachse, lösemittelfrei) Ö 10

### **Sicherheitshinweise:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Bei Verschlucken: Sofort Giftnformationszentrum/Arzt anrufen.

KEIN Erbrechen herbeiführen.

Inhalt/ Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

### **Hinweis:**

Die in diesem Produktmerkblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Aus unsachgemäßem Transport oder Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in dieser Produktinformation entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.